

# select™ 3.2 Nähmaschine

# PFAFF

Wo **Perfektion** beginnt.™

GRUNDLAGEN ERLERNNEN



Mitgelieferte Zubehörfüße: 0, 1, 3, 4, 5

## VERKAUFSARGUMENTE GEGENÜBER DER NÄHMASCHINE select™ 2.2

- **Das Original-IDT™-SYSTEM.** Nur von PFAFF®! Absolut gleichmäßiger Stofftransport von oben und unten.





# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

### PHASE 1

#### Grundlegende Techniken

Vorgehensweise	Nähen	Gesprächsstoff
<p><b>VORFÜHRUNG VORBEREITEN</b></p> <p><b>IDT™</b></p> <p><b>SYSTEMDEMONSTRATION</b></p>	<p><b>Stellen Sie ein:</b> Setzen Sie eine INSPIRA™ Topstitchnadel mit Stärke 90 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fädeln Sie normales Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein.</li> <li>Setzen Sie Nähfuß 0 ein.</li> <li>Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit dem PFAFF® IDT™-SYSTEM erfolgt der Stofftransport gleichzeitig von oben und unten. Somit erhalten Sie immer absolut gleichmäßige Nähte und professionelle Ergebnisse.</li> <li>Mit dem PFAFF® IDT™-SYSTEM und der Präzision der Nähmaschine PFAFF® select™ 3.2 erzielen Sie mühelos traumhafte Ergebnisse für Ihre Nähprojekte.</li> </ul>
<p><b>EINFÜHRUNG</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren und aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM, damit die Kundin sieht, wie einfach es geht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das IDT™-SYSTEM lässt sich bei Bedarf in den Nähfuß einrasten oder wieder ausrasten.</li> </ul>
<p><b>NÄHEN OHNE NÄHGARN</b></p>	<p><b>Stellen Sie ein:</b> Ziehen Sie den Faden aus der Nadel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie Nähfuß 0 ein.</li> </ul> <p><b>Wählen Sie:</b> Geradstich G mit Nadelposition Mitte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergrößern Sie die Stichlänge bis zum Maximum: 6 mm.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Nähen Sie vorwärts und rückwärts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Damit Sie sehen können, wie das IDT™-SYSTEM funktioniert, nehmen wir den Nähfuß ab und nähen ohne Garn und Stoff.</li> <li>Beobachten Sie, wie der Transporteur mit dem IDT™-SYSTEM zusammenarbeitet, sogar beim Rückwärtsnähen.</li> </ul>
<p><b>NORMALES NÄHEN</b></p> 	<p><b>Stoff:</b> Unelastisch normal.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Fädeln Sie die Maschine wieder ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie Nähfuß 0 ein.</li> <li>Stichlänge: 2,5.</li> <li>Fadenspannung: 4.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Falten Sie den Stoff in der Mitte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nähen Sie an der umgeschlagenen Kante entlang. Öffnen Sie den Stoff, um die Naht deutlich zu zeigen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das IDT™-SYSTEM garantiert absolut gleichmäßigen Stofftransport von oben und unten. Das Ergebnis wird Sie überzeugen – jedes Mal.</li> </ul>





# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

# PFAFF

Wo **Perfektion** beginnt.™

## PHASE 1

Vorgehensweise	Nähen	Gesprächsstoff
<p><b>GLATTE STOFFE</b></p>	<p><b>Stellen Sie ein:</b> Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</p> <p><b>Stoff:</b> Dünner elastischer Stoff, Trikotstoff.</p> <p><b>Nähen Sie:</b> Nähen Sie eine Naht diagonal über den Stoff in Dehnrichtung, ohne IDT™-SYSTEM.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</p> <p><b>Nähen Sie:</b> Nähen Sie eine Naht diagonal über den Stoff in Dehnrichtung, mit aktiviertem IDT™-SYSTEM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hatten Sie nicht auch schon mal Probleme beim Nähen glatter Stoffe? Ohne das IDT™-SYSTEM können sich glatte Stoffe wie z. B. Trikot kräuseln.</li> <li>• Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM, und schon erhalten Sie schöne Nähte.</li> <li>• Egal welcher Stoff – mit dem IDT™-SYSTEM macht das Nähen einfach Spaß!</li> </ul>
<p><b>JEANSNAHT</b></p> 	<p><b>Stoff:</b> Ein quadratisches Stück Denim in der Mitte rechts auf rechts gefaltet.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Geradstich G.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 2,5.</li> <li>• Stichbreite: 0.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Eine 15 mm Naht (5/8").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falten Sie den Saum zu einer Seite um und steppen Sie ihn ab, um einen Jeanssaum zu nähen.</li> <li>• Legen Sie den „Jeanssaum“ um.</li> <li>• Nähen Sie über den Saum.</li> </ul> <p><i>Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass die Maschine für diese Technik mit einer neuen, spitzen Nadel ausgestattet ist.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damit nähen Sie problemlos über schweres Denim und leichten Trikot – und über jeden anderen Stoff.</li> </ul>
<p><b>KORDEL/ BEILAUFGARN</b></p> 	<p><b>Stellen Sie ein:</b> Ziehen Sie 8–10 Fäden aus der Nadel.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Den Zickzackstich G.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 1,5.</li> <li>• Stichbreite: 3.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Legen Sie die losen Fäden unter den Nähfuß. Halten Sie sie vorne und hinten fest, bis die ersten Stiche genäht wurden und sich die Fäden unter dem IDT™-SYSTEM befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie die Fäden am Ende los.</li> <li>• Verwenden Sie die Öffnung des Nähfußes als Führung.</li> <li>• Fahren Sie mit dem Nähen fort und führen Sie die Fäden dabei stets von vorn.</li> </ul>	<p>Dekorative Zierbänder für Aufhänger oder Knopfschlaufen sowie effektvolle Beilaufgarne für Zierknopflöcher sind so mit Unterstützung des IDT-SYSTEMs leicht zu nähen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das bewährte IDT™-SYSTEM gewährleistet den sicheren Transport der zu nähenden Fäden. Sie bleiben nicht hängen und der Stofftransport geht gleichmäßig und problemlos vonstatten.</li> <li>• Das ist wirklich ein professioneller Vorteil dieser Nähmaschine, oder?</li> <li>• Dank Ihrer Nähmaschine PFAFF® select™ 3.2 erzielen Sie so höchst präzise Nähergebnisse.</li> </ul>






# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

**PFAFF**  
Wo **Perfektion** beginnt.™

### PHASE 1

Vorgehensweise	Nähen	Gesprächsstoff
<p><b>PROFESSIONELLE KNOPFLÖCHER</b></p>  	<p><b>Stoff:</b> Unelastisch normal und Vlies.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Stich C, die erste Raupe des Knopflochs.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. Setzen Sie den Knopflochfuß 5 ein. Achten Sie darauf, dass die Lauffläche vorne ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: Knopflochbereich.</li> <li>• Stichbreite: 5.</li> <li>• Fadenspannung: 3.</li> </ul> <p><b>Messen Sie:</b> Legen Sie Ihren Knopf an die Markierungen am Nähfuß an, um die Knopflochlänge zu bestimmen.</p> <p><b>Nähen Sie:</b> Falten Sie ein Stück Stoff in der Mitte und legen Sie Vlies dazwischen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß. Denken Sie daran, dass beim Knopfloch zunächst nach vorn genäht wird.</li> <li>• Nähen Sie die gewünschte Länge des Knopflochs nach vorn.</li> <li>• Wechseln Sie zu Stich B. Nähen Sie ein paar Riegelstiche.</li> <li>• Wechseln Sie zu Stich A. Nähen Sie über die Länge der ersten Knopflochraupe zurück.</li> <li>• Wechseln Sie zu Stich B und nähen Sie den zweiten Riegel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Nähen von Knopflöchern ist ein Kinderspiel.</li> <li>• Dank der Markierungen auf dem Nähfuß können Sie die richtige Knopflochgröße für Ihren Knopf nähen.</li> <li>• Der Knopflochfuß ist groß, damit der Stoff nicht verrutscht. Sehen Sie durch die Öffnung des Nähfußes, wie das Knopfloch genäht wird.</li> </ul>
<p><b>VERSCHIEDENE NADELPOSITIONEN</b></p> 	<p><b>Stoff:</b> Unelastisch normal.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Geradstich G mit Nadelposition Mitte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 2,5.</li> <li>• Stichbreite: 0.</li> <li>• Fadenspannung: 4.</li> </ul> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Setzen Sie Nähfuß 0 ein. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</p> <p><b>Nähen Sie:</b> Nähen Sie auf einer einfachen Lage Stoff eine Naht von ca. 2,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegen Sie die Nadel mit dem Einstellrad für die Nadelposition ganz nach rechts. Nähen Sie 2,5 cm.</li> <li>• Bewegen Sie die Nadel mit dem Einstellrad für die Nadelposition ganz nach links. Nähen Sie 2,5 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Ihrer PFAFF® select™ 3.2 nähen Sie präzise und sicher.</li> <li>• Eine Großauswahl an Nadelpositionen erleichtert das Nähen von Reißverschlüssen und das Erstellen von Paspeln. Auch beim Absteppen sorgt sie für angenehmes Nähen.</li> </ul>







# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

# PFAFF

Wo **Perfektion** beginnt.™

## PHASE 1

Vorgehensweise	Nähen	Gesprächsstoff
<p><b>APPLIKATION</b></p>  	<p><b>Stoff:</b> 5 x 5 cm Baumwollstoff, 15 x 15 cm unelastischer, mittelschwerer Stoff mit Vlies.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Zickzackstich, G.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: Knopflochbereich</li> <li>• Stichbreite: 3.</li> <li>• Fadenspannung: 3.</li> </ul> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. Setzen Sie den Klarsichtfuß 1 ein.</p> <p><b>Nähen Sie:</b> Legen Sie den bedruckten Stoff mittig auf den mittelschweren, unelastischen Stoff und unterlegen Sie diesen mit dem Vlies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passen Sie die Position von Stoff oder Nadel so an, dass die Nadel rechts gerade in die Stoffkante des bedruckten Quadrats einsticht.</li> <li>• Nähen Sie an einer Seite des Quadrats entlang.</li> <li>• Drehen Sie den Stoff. Verfahren Sie ebenso mit den drei verbleibenden Seiten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie lieben Applikationen? Die nähen Sie einfacher denn je mit Ihrer PFAFF® select™ 3.2.</li> <li>• Dank verschiedener Nadelpositionen nähen Sie mühelos und präzise an der Kante Ihrer Applikation entlang.</li> <li>• Auf einfaches Betätigen des Fußanlassers bleibt die Nadel im Stoff stecken. So können Sie ganz einfach die Position halten, während Sie den Nähfuß anheben und den Stoff drehen.</li> </ul>
<p><b>EINFACHER BLINDSAUM</b></p>  	<p><b>Stoff:</b> Wolle, unelastisch normal.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Stich H, den Blindstich.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Setzen Sie den Blindstichfuß 3 ein. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: 1.5 – 2.5.</li> <li>• Stichbreite: 4 – 5.</li> <li>• Fadenspannung: 3.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Legen Sie in einem Wollstoff einen Saum um.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die rote Führung des Nähfußes so ein, dass die Nadel links in die Bruchkante einsticht und gerade einen Faden erfasst.</li> <li>• Nähen Sie den Blindsaum; die Bruchkante des Stoffes liegt an der roten Führung des Nähfußes an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre PFAFF® select™ 3.2 hat zwei Blindstiche: einen für unelastische Stoffe und einen für elastische Stoffe.</li> <li>• Der mitgelieferte Blindstichfuß lässt sich zum Säumen unsichtbarer Nähte auf verschiedensten Stoffen immer perfekt anpassen.</li> <li>• Der Blindstich eignet sich perfekt für Kleidungsstücke und Heimdeko.</li> <li>• Möchten Sie noch mehr sehen?</li> </ul>

Fahren Sie mit den Techniken von Phase 2 fort.





# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

**PFAFF**  
Wo **Perfektion** beginnt.™

### PHASE 2

#### Weitere Nähtechniken

Vorgehensweise	Nähen	Gesprächsstoff
<p><b>STICHE ZUM ZUSAMMENNÄHEN UND VERSÄÜBERN</b></p> 	<p><b>Stoff:</b> Sweatshirtstoff mit einem runden Ausschnitt an einer Seite und ein Stück Strickbündchen, in der Mitte gefaltet.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Stich I, geschlossener Overlockstich.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Setzen Sie den Blindstichfuß 3 ein.</p> <p>Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: elastisch.</li> <li>• Stichbreite: 5.</li> <li>• Fadenspannung: 3-5.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Legen Sie den Bündchenstoff an den runden Ausschnitt an. Dehnen Sie ihn dabei ein wenig, sodass die Stoffkanten aneinander anliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähen Sie an der Kante der Rundung entlang und lassen Sie die Nadel dabei rechts neben dem Stoff ins Leere stechen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisch: Mit den Overlockstichen können Sie in einem Arbeitsgang nähen und versäubern.</li> <li>• Verwenden Sie den Stich auch für Nähte auf elastischen Stoffen.</li> <li>• Ihre PFAFF® select™ 3.2 hält viele Versäuberungsstiche für Sie bereit, sodass Sie für jede Technik den richtigen Stich haben.</li> </ul>
<p><b>INTEGRIERTE ZIERSTICHE</b></p> 	<p><b>Stoff:</b> Unelastisch normal und Vlies.</p> <p><b>Wählen Sie:</b> Stich M, den Wabenstich.</p> <p><b>Stellen Sie ein:</b> Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. Setzen Sie den Klarsichtfuß 1 ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stichlänge: elastisch.</li> <li>• Stichbreite: 5.</li> </ul> <p><b>Nähen Sie:</b> Nähen Sie mittig über den Stoff eine Stichreihe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie die Kundin einen weiteren Stich oder eine weitere Stichkombination auswählen und nähen Sie sie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre PFAFF® select™ 3.2 hält mehrere Zierstiche für Sie bereit, mit denen Sie Ihre Nähprojekte individuell gestalten können.</li> <li>• Mit Spezialgarn erzielen Sie einen ganz anderen Look.</li> </ul>



# GRUNDLAGEN ERLERNEN

## select™ 3.2

# PFAFF

Wo **Perfektion** beginnt.™


## PHASE 2

### Vorgehensweise

### Nähen

### Gesprächsstoff

#### FREIHANDQUILTEN/ NÄHEN



**Zeigen Sie:** Ein kleines Quiltmuster mit Freihandquiltstichen.

**Stoff:** Quiltsandwich (zwei Baumwollstoffe, Volumenvlies in der Mitte).

**Wählen Sie:** Geradstich G mit Nadelposition Mitte.

**Stellen Sie ein:** Deaktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. Setzen Sie den **optionalen** Stopffuß oder den offenen Freihandfuß ein.

- Senken Sie den Transporteur mit dem Schieber im Spulenbereich ab.
- Platzieren Sie den Stoff unter dem Nähfuß und bringen Sie den Nähfuß in Freihandposition.

**Nähen Sie:** Nähen Sie in der Freihandposition.

- Lassen Sie Ihre Kundin ebenfalls ein paar Stiche nähen.

- Mit Ihrer PFAFF® select™ 3.2 nähen Sie Freihandstiche präzise und sicher.
- Schöne Reliefstrukturen für schöne Stoffoberflächen.
- Dank der speziellen Freihandposition werden die Stiche immer perfekt.
- Probieren Sie es selbst! Ihre PFAFF® select™ 3.2 unterstützt Sie dabei!
- So gelingen Ihre Quiltprojekte immer.